

# Emulshine Extra



Clean  
label

Ready  
to use

Vegetarian

## Lucidante Emulshine Extra

Sostituto dell'uovo per lucidare pronto all'uso che conferisce una superficie brillante e non appiccicosa a Paste Lievitate e prodotti da forno.

**Dawn**<sup>®</sup>  
Creating happiness<sup>™</sup>



## Caratteristiche

- Prodotto pronto all'uso, facile da utilizzare;
- Alte performance di Brillantezza;
- Miscela pastorizzata UHT;
- Clean Label;
- Non contiene OGM;
- Idoneo per vegetariani.
- Trasporto e stoccaggio a temperatura ambiente.

## Vantaggi

- Può essere diluito fino al 50% di acqua a seconda della brillantezza desiderata;



**NON DILUITO**  
Massima lucidità, intensa brillantezza di lunga durata



**DILUITO AL 30%**  
Media lucentezza, moderata doratura



**DILUITO AL 50%**  
Leggera lucentezza

- Non necessita di trasporto e stoccaggio refrigerati;
- Facile da rimuovere da teglie e macchine a spruzzo;
- Costo stabile rispetto all'oscillazione del prezzo delle uova;
- Inodore e insapore rispetto alle uova;
- Nessuna formazione di schiuma durante lo spray;
- Si adatta facilmente alle macchine spruzzatrici.

## Applicazioni

- Prima o dopo la lievitazione, cottura e surgelazione;
- Utilizzabile tramite macchine spruzzatrici, a pennello, a rullo.
- Per paste lievitate, prodotti da forno, sfoglia, prodotti surgelati.

	Confezione
EMULSHINE EXTRA	Bottiglie PE 1 lt x 6

	Shelf life
Confezione sigillata	9 mesi
Aperto in frigo	3-4 giorni



Vedi video tramite codice QR

## Unishine plus

**Prodotto UHT sostituto dell'uovo pronto all'uso per lucidare.**



	Shelf life
Confezione sigillata	9 mesi
Aperto in frigo	3-4 giorni

Unishine Plus ha le stesse caratteristiche di Emulshine, ma anche importanti differenze:

- E' idoneo per **vegani**: non contiene ingredienti di origine animale
- E' particolarmente indicato per **impianti industriali** che utilizzano macchine spruzzatrici ad ugelli
- E' confezionato in pratici **Bag in Box da 10 lt** con tappo a prova di manomissione, dotato di un adattatore a vite immediatamente collegabile agli impianti a spruzzo.